TEHNIKA ODVODNJE

Nepovratni ventili, balkonski odvodi i odvodi terasa, specijalna rješenja

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Nepovratni ventili, utični odvodi, oborinski odvodi i pribor za otpadnu vodu koja sadrži i koja ne sadrži fekalije. Različite mehaničke i elektroničke varijante opreme. Odvodi za balkone i terase sa sistemskom veličinom 100 (cijev nasadnika Ø 100 mm) i pribor za odvodnju malih do velikih količina vode (maks. 4,5 l/s). Različite varijante priključaka, materijala i dizajna.

Uputa
Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Nepovratni ventili
Grundfix Plus 702
Cijevi za čišćenje, nepovratni ventili 702
Optifix 3 702
Sperrfix 703
Pribor 703

Advantix balkonski odvodi i odvodi terasa
Kompletni odvodi 706
Osnovno kućište, vodoravni odvod 708

Oprema
Nastavci za podne odvode 709
Brtvljenja 710
Pribor 711

Specijalna rješenja 712

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

NEPOVRATNI VENTILI
GRUNDFIX PLUS

Grundfix Plus Control-Nepovratni ventil
tip 3
- za sljedeće komponente ili namjene: vod otpadne vode koja sadrži fekalije
- umjetni materijal
- dvostruka zaštita od uspora (automatski s motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač), siguran od poplavljivanja

Oprema
Grundfix Plus kontrolna, upravljačka i dojavna jedinica, upravljačka ploča s tri tipke i LCD prikazom teksta, samoprovjera 24 h, napajanje u slučaju nužde iz aku-baterije, vizualno/zvučno upozorenje, motorna zaklopka, nepovratna zaklopka, ručno pokretanje, tlačno crijevo, priključni kabel, prazna cijev 8 m za kabel i tlačno crijevo, oprema za testiranje
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 13564
Model 4987.41

DN	d	L1	L2	L3	H1	H2	H3	PJ	**Artikl**		
100	110	405	215	545	260	100	65	1	**667 788**		
125	125	405	215	550	260	105	75	1	**667 795**		
150	160	470	245	640	295	125	95	1	**667 801**		

NEPOVRATNI VENTILI
CIJEVI ZA ČIŠĆENJE, NEPOVRATNI VENTILI

Grundfix B-Nepovratni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: prolazni vod
- umjetni materijal

Oprema
Nepovratna zaklopka, ručno pokretanje
Model 4986.2

DN	PJ	**Artikl**		
150	1	**150 792***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

NEPOVRATNI VENTILI
OPTIFIX 3

Optifix 3-Podrumski odvod
tip 5
- umjetni materijal
- trostruka zaštita od uspora (dvaput automatski s motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač)

Oprema
2 pomične zaklopke, ručno pokretanje, rešetka od umjetnog materijala sive boje, nasadnik, prilagodljive visine, može se okretati, sifon, zaštitna folija, priključak bočni, čep ventila za bočno priključenje, oprema za testiranje
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,8 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 13564
Model 4989

DN1	DN2	PJ	**Artikl**		
70	100	1	**462 963**		

NEPOVRATNI VENTILI SPERRFIX

Sperrfix-Nepovratni ventil tip 2
- za sljedeće komponente ili namjene: vod otpadne vode bez fekalija, bočni dovod
- umjetni materijal
- trostruka zaštita od uspora (dvaput automatski s motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač)

Oprema
2 pomične zaklopke, ručno pokretanje
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 13564
Model 4995.3

DN	PJ	Artikl		
50	1	**607 166**		

Sperrfix-Nepovratni ventil tip 5
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod u donjem dijelu
- umjetni materijal
- trostruka zaštita od uspora (dvaput automatski s motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač)

Oprema
Cijevni sifon, 2 pomične zaklopke, ručno pokretanje, zidni držač
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 13564
Model 4995.1

G	DN	PJ	Artikl		
1½	40	1	**607 128**		
1½	50	1	**607 135**		

NEPOVRATNI VENTILI PRIBOR

Grundfix-Nadogradna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: nadograđivanje na verziju nepovratnog ventila Grundfix Plus Control
- umjetni materijal

Oprema
Grundfix Plus kontrolna, upravljačka i dojavna jedinica, upravljačka ploča s tri tipke i LCD prikazom teksta, samoprovjera 24 h, napajanje u slučaju nužde iz aku-baterije, vizualno/zvučno upozorenje, motorna zaklopka, nepovratna zaklopka, ručno pokretanje, tlačno crijevo, priključni kabel, prazna cijev 8 m za kabel i tlačno crijevo, oprema za testiranje
Model 4987.419

DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**667 818**		
150	1	**667 825**		

Grundfix Plus-Set rezervnih dijelova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41

Model 4987.49

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**321 932**		
150	1	**321 949**		

Grundfix Plus-Set rezervnih dijelova
Model 4987.39

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**321 918**		
150	1	**321 925**		

Optifix 3-Element za izjednačavanje visine
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Optifix 3-podrumski odvod tip 5 model 4989

Model 4992

H	PJ	Artikl		
30–185	1	**469 979**		
30–300	1	**489 083**		

Optifix 3-Set rezervnih dijelova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Optifix 3-podrumski odvod tip 5 model 4989

Model 4993.5

	PJ	Artikl		
	1	**469 986**		

Oprema za testiranje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41, Optifix 3-podrumski odvod tip 5 model 4989
- G-navoj

Model 4991

G	PJ	Artikl		
½	1	**154 868**		

Sperrfix-Nepovratni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod u donjem dijelu
- umjetni materijal

Oprema
2 pomične zaklopke, ručno pokretanje, zidni držač
Model 4995.2

DN	PJ	Artikl		
40	1	**607 142**		
50	1	**607 159**		

Prilagodljiva cijev odvodna cijev
- umjetni materijal

Oprema
Brtva
Model 6892

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	34	200	1	**121 631**		
1¼	40	120	10	**115 432**		
1¼	40	200	10	**125 400**		
1½	40	120	10	**107 840**		
1½	40	200	10	**106 591**		
1½	40	500	5	**136 888**		
1½	50	120	10	**108 731**		
1½	50	250	10	**118 686**		
2	40	200	5	**130 534**		
2	50	500	5	**154 424**		

Prilagodljiva cijev
- umjetni materijal

Oprema
Brtva, navojna spojnica za crijevo 45°
Model 7985.31-697

G	DN	L	PJ	Artikl		
1½	40	200	10	**117 153**		

Prilagodljiva cijev
- umjetni materijal

Oprema
Brtva, 2 navojne spojnice za crijevo 45°
Model 7985.50

G	DN	L	PJ	Artikl		
1½	40	200	10	**104 559**		

Prilagodljiva cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: prodorna voda
- umjetni materijal

Oprema
Prilagodljiva cijev, zidni držač
Model 7985.945-639

DN	L	PJ	Artikl		
40	240	1	**113 698**		

ADVANTIX BALKONSKI ODVODI I ODVODI TERASA
KOMPLETNI ODVODI

Advantix-Odvod za balkone i terase
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: sifon

Oprema
Brtvena prirubnica, nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4943.2

DN	AL 35 [l/s]	Aw	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**557 072**		
70	3	✓	1	**557 089**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
Aw = vodoravan odvod

Advantix-Odvod za balkone i terase
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: sifon

Oprema
Brtvena prirubnica, nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4944.2

DN	AL 35 [l/s]	As	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**557 096**		
70	3	✓	1	**557 102**		
100	4,5	✓	1	**626 983**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
As = okomiti odvod

Advantix-Odvod za balkone i terase
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: sifon

Oprema
Brtvena prirubnica, čep, rešetka za pijesak

Tehnički podaci
klasa opterećenja H=150 kg
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4945.2

DN	AL 35 [l/s]	Aw	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**289 379**		
70	3	✓	1	**289 386**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
Aw = vodoravan odvod

Advantix-Odvod za balkone i terase
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: sifon

Oprema
Brtvena prirubnica, čep, rešetka za pijesak
Tehnički podaci
klasa opterećenja H=150 kg
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4946.2

DN	AL 35 [l/s]	As	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**289 393**		
70	3	✓	1	**289 409**		
100	4,5	✓	1	**626 990**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
As = okomiti odvod

Advantix-Odvod za balkone i terase
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100, otporno na ultraljubičaste zrake
- bez: brtvena prirubnica, sifon

Oprema
Okrugla rešetka Ø100 mm od umjetnog materijala, čep
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4941.5

DN	AL 35 [l/s]	Aw	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**125 936**		
70	3	✓	1	**144 319**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
Aw = vodoravan odvod

Advantix-Odvod za balkone i terase
- sistemska veličina 100, otporno na ultraljubičaste zrake
- bez: brtvena prirubnica, sifon

Oprema
Okrugla rešetka Ø100 mm od umjetnog materijala, čep
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4942.5

DN	AL 35 [l/s]	As	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**125 158**		
70	3	✓	1	**139 490**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
As = okomiti odvod

ADVANTIX BALKONSKI ODVODI I ODVODI TERASA
OSNOVNO KUĆIŠTE, VODORAVNI ODVOD

Advantix-Odvod za balkone i terase
osnovno kućište
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: sifon, nasadnik

Oprema
Brtvena prirubnica, čep
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4943.21

DN	AL 35 [l/s]	Aw	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**295 929**		
70	3	✓	1	**557 263**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
Aw = vodoravan odvod

Advantix-Odvod za balkone i terase
osnovno kućište
- sistemska veličina 100
- bez: sifon, nasadnik

Oprema
Brtvena prirubnica, čep
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4944.21

DN	AL 35 [l/s]	As	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**295 936**		
70	3	✓	1	**557 270**		
100	4,5	✓	1	**626 976**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
As = okomiti odvod

OPREMA
NASTAVCI ZA PODNE ODVODE

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.1

L	B	H	PJ	Artikl		
100	100	5	1	**555 177**[1]		
100	100	5	1	**555 184**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.2

L	B	H	PJ	Artikl		
100	100	5	1	**555 191**[1]		
100	100	5	1	**555 207**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100, učvrstiv vijcima

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4404, masivna, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4934.3

L	B	H	PJ	Artikl		
100	100	5	1	**555 214**		

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.4

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	**555 221**[1]		
150	150	5	1	**555 238**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.5

L	B	H	PJ	**Artikl**		
150	150	5	1	**555 245**[1]		
150	150	5	1	**555 450**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima

OPREMA BRTVLJENJA

Advantix-Element nastavak
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- nije prikladno za: Advantix Top-kupaonski/podni odvod model 4914.2, Advantix-kupaonski odvod model 4936.4, 4939
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Brtvena prirubnica, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo

Model 4925

As	PJ	**Artikl**		
✓	1	**471 057**		

As = okomiti odvod

Advantix-Element nastavak
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Brtvena prirubnica, čep, protuusporna brtva

Model 4947.1

	PJ	**Artikl**		
	1	**284 817**		

Advantix-Element za izjednačavanje visine
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine od 40 do 95 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Protuusporna brtva

Model 4947

	PJ	**Artikl**		
	1/6	**111 496**		

Advantix-Set za brtvljenje
- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje zavarivanjem vrućim zrakom ili zavarivanjem otvorenim plamenom, Advantix element-nastavak, kupaonski odvod, odvod za balkone i terase
- plemeniti čelik, nehrđajući
- sistemska veličina 100, ne sadrži omekšivače

Oprema
EPDM brtvena manžeta 500 x 500 mm, uložak od staklenih vlakana, podložni sloj bitumena, stezni prsten

Uputa
Obavezno je pridržavati se uputa proizvođača!
Proizvod tvrtke "PHOENIX" (Resitrix Classic debljine 3,1 mm).
ispitano prema normi DIN 7864 i smjernici U.E.A.t.c.

Model 4948.31

	PJ	Artikl		
	1/6	**287 924**		

OPREMA
PRIBOR

Advantix-Filter za smeće
- za sljedeće komponente ili namjene: kupaonski odvod sa nasadnikom Ø 100 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Model 4958

	PJ	Artikl		
	1	**613 464**		

Advantix-Zapor mirisa
- sistemska veličina 100
- bez: zaštita zaporne vode

Oprema
2 pomične zaklopke

Model 4944.8

	PJ	Artikl		
	1	**583 262**		

Advantix-Rešetka
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix element-nastavak, element za izjednačavanje visine, odvod za balkone i terase
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Model 4941.5-551

Ø	H	PJ	Artikl		
100	5	1	**142 223**		

Advantix-Rešetka za pijesak
- za sljedeće komponente ili namjene: odvod za balkone i terase, element za izjednačavanje visine, Advantix element-nastavak
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Model 4945.1-356

Ø	PJ	Artikl		
100	1	**144 012**		

SPECIJALNA RJEŠENJA

Advantix-Utični odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: nezabrtvljena podna konstrukcija
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: brtvena prirubnica

Oprema
Sifon, može se izvaditi, okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, višestruka klinasta brtva odgovara za cijevi i spojnice DN100 kao što su HT, PVC i lijevane cijevi

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,6 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,75 l/s
s kontrolom kvalitete
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4937

DN	PJ	Artikl		
100	1	**663 780**		

Advantix-Utični odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: nezabrtvljena podna konstrukcija
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa
- bez: brtvena prirubnica

Oprema
Sifon, može se izvaditi, okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, višestruka klinasta brtva odgovara za cijevi i spojnice DN100 kao što su HT, PVC i lijevane cijevi

Tehnički podaci
visina zaporne vode 30 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,45 l/s
s kontrolom kvalitete
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4937.1

DN	PJ	Artikl		
100	1	**660 345**		

Advantix-Utični odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: nezabrtvljena podna konstrukcija
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: brtvena prirubnica

Oprema
2 pomične zaklopke služe kao sifon koji je zaštićen od smrzavanja i može se izvaditi, okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, višestruka klinasta brtva odgovara za cijevi i spojnice DN100 kao što su HT, PVC i lijevane cijevi

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,65 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,7 l/s
s kontrolom kvalitete
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4937.2

DN	PJ	Artikl		
100	1	**660 758**		

Advantix-Oborinski odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak cjevovoda od DN50–100
- umjetni materijal

Oprema
Filter za smeće koji se može izvaditi
Tehnički podaci
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 6 l/s
prema normi DIN EN 1451
Model 4970

DN	As	PJ	**Artikl**		
100	✓	1	**586 744**		

As = okomiti odvod

Advantix-Redukcija
- za sljedeće komponente ili namjene: kupaonski odvod

Oprema
Klinasta brtva
Model 4915

DN1	DN2	PJ	**Artikl**		
50	70	1	**138 752***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu